



AMBITI DI UTILIZZO

- ✓ **Promozione del territorio**
- ✓ **Monitoraggio meteorologico**
- ✓ **Monitoraggio cantieri**
- ✓ **Controllo formazione di ghiaccio e neve**

ALTA QUALITA' DELLE IMMAGINI grazie all'ottica Canon, che rende le immagini di ogni Meteoeye superiori per nitidezza, colori ed esposizione a qualunque webcam commerciale.

SEMPLICE DA INSTALLARE tutti i modelli Meteoeye sono predisposti per facile sia installazione sia lo smontaggio.

AFFIDABILE E ROBUSTO 10 anni di esperienza sul campo e oltre 200 installazioni in ogni situazione climatica: la garanzia migliore.

SERVIZIO CHIAVI IN MANO Meteoeye viene fornito tramite una comoda formula di servizio all-inclusive che comprende anche la garanzia sui guasti hardware per tutta la durata del contratto.



WEBCAM FOTOGRAFICA: LA DIFFERENZA TRA IMMAGINARE ED ESSERCI

METEOEYE è una webcam fotografica di alta qualità, che regala immagini nitide, brillanti e vive in ogni condizione di luce, superiori ad ogni webcam commerciale. E' lo strumento ideale per valorizzare al massimo il proprio territorio o esercizio turistico, regalando immagini emozionanti ed al tempo stesso garantendo un servizio di monitoraggio meteorologico in tempo reale. La nuova versione dello strumento, meno ingombrante e piu' leggera della versione precedente, è stata ottimizzata per semplificare le operazioni di installazione e smontaggio. La cura nella scelta dei materiali costruttivi garantisce il buon funzionamento del prodotto in ogni condizione atmosferica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Risoluzione** fino a 14 Megapixel
- **Lenti con** apertura grandangolare per ottenere foto panoramiche, o versione Pano per foto a 360°
- **Bassi consumi**, inferiori ai 2W, per le versioni non motorizzate
- **Controllo da remoto** grazie alla infrastruttura server per gestire lo strumento indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato

VERSIONI DISPONIBILI

VERSIONI DISPONIBILI	RISOLUZIONE	CAMPO VISIVO	ZOOM OTTICO
STANDARD	3 Mpixels	47°	3x
PRO	10-15 Mpixels	17-76°	5x
PANO	30 Mpixels	50-300°	None

SPECIFICHE TECNICHE

Ottica	Ottica professionale Canon
	Risoluzione fino 14 MPixels
	Zoom ottico fino 6x
	Grandangolo fino 24 mm
Comunicazione	Ethernet RJ45
	Modem GSM/GPRS integrato (opzionale)
	Router 3G esterno (opzionale)
Software	Web server integrato
	Configurabile da remoto
	Archivio immagini on-line
Elettriche	220 VAC or 12 VDC (versioni a corpo fisso)
	<2W consumo medio (versioni a corpo fisso)
	POE
Meccaniche	Case in alluminio IP65
	Connettore IP67 a vite
	Peso < 2kg
	Dimensioni 25x25x20 circa

